


16 MM / C6 U/UTP / R100



Eelnevalt veetud varjestamata kategooria 6 U/UTP kaabel 16 mm torus.

Kaabel koosneb neljast eraldi varjestamata paarist, mis on eraldatud keskristiga.

E-nr:	1418160
Paindliku juhme värv	Sinine
Kaablite värv	Valge
Pakend	Rõngas
Kaabli tüüp	Data
Klassifikatsioon	3342, ICTA 3422
Juhtme ristlõikepindala	1,0 mm ²
Meetrite arv pakis	100
Kaal	11,1 kg
Telefoni/Andmeside	C6 U/UTP
CPR	DCA -S2,D2,A2

Tekniske funktioner

Pakend

Paindliku juhme värv	Sinine
Värv på kabel	Valge
Sisediameeter	10,7 mm
Välisdiameeter	16 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	2400 m
Kaal	11,1 kg

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	LSZH
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	-5°C - 6J / -25°C - 2J
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	+90°C
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz
Isekustuv	Jah

