

## 16 MM / C6 U/UTP / X100



**Eelnevalt veetud varjestamata kategooria 6 U/UTP kaabel 16 mm torus.** Kaabel koosneb neljast eraldi varjestamata paarist, mis on eraldatud keskristiga. Kest koosneb leekiaeglustavast plastist. Tarneviis on Onebox, mis on Pm flexi nutikas pakendilahendus, mis muudab paigaldamise sujuvamaks, sest paindetoru suund tähendab, et tõmbe ajal ei teki. Karp on vastupidav ja valmistatud PE-töötusega täiskartongist.

---

<b>E-nr:</b>	1418360
<b>Paindliku juhme värv</b>	Sinine
<b>Kaablite värv</b>	Valge
<b>Pakend</b>	Box
<b>Kaabli tüüp</b>	Data
<b>Klassifikatsioon</b>	3342, ICTA 3422
<b>Juhtme ristlõikepindala</b>	1,0 mm <sup>2</sup>
<b>Meetrite arv pakis</b>	100
<b>Kaal</b>	11 kg
<b>Telefoni/Andmeside</b>	C6 U/UTP
<b>CPR</b>	DCA -S2,D2,A2

## Tekniske funktioner

---

### Pakend

Paindliku juhme värv	Sinine
Värv på kabel	Valge
Sisediameeter	10,7 mm
Välisdiameeter	16 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	1800 m
Kaal	11 kg

---

### Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	LSZH
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	-5°C - 6J / -25°C - 2J
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	+90°C
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz
Isekustuv	Jah

