


## 16 MM / EQ (H07Z1-U) 4G1,5 / R100



**Eelnevalt veetud EQ on halogeenivaba ja leekiaeglustav kaabel, millel on ümmargused tugevad vaskjuhid värvilise isolatsiooniga.**

Kasutatakse olemasolevate torude ümbersuunamiseks või uute paigaldiste puhul. Toimib ka valgustite ja keskpaneeli ühendusjuhtmena.

---

<b>E-nr:</b>	1418121
<b>Paindliku juhme värv</b>	Hall
<b>Kaablite värv</b>	Sinine, Pruun, Roheline kollane, Must
<b>Pakend</b>	Rõngas
<b>Kaabli tüüp</b>	EQ
<b>Klassifikatsioon</b>	3342ICTA 3422
<b>Juhtme ristlõikepindala</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Meetrite arv pakis</b>	100
<b>Kaal</b>	12,6 kg
<b>EQ (H07Z1-U)</b>	4G1,5
<b>CPR</b>	CCA-S1,D1,A1

## Tekniske funktioner

---

### Pakend

Paindliku juhme värv	Hall
Värv på kabel	Roheline kollane/Sinine/Pruun
Sisediameeter	10,7 mm
Välisdiameeter	16 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	2400 m

---

### Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	LSZH
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	'-5°C - 6J / -25°C - 2J
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	'+90°C
Maanduspinge kaabel	450/750V
Isekustuv	JA

