

16 MM / EXQ-LIGHT 3G1,5 / R100



Eelnevalt veetud EXQ-LIGHT on paigalduskaabel, millel on ümmargused tugevad vaskjuhid, PEX isolatsioon ja termoplastist kest halogeenivabas struktuuris.

E-nr:	1418150
Paindliku juhme värv	Hall
Kaablite värv	Valge
Pakend	Rõngas
Kaabli tüüp	EXQ
Klassifikatsioon	3342, ICTA 3422
Juhtme ristlõikepindala	1,5 mm ²
Meetrite arv pakis	100
Kaal	10,4 kg
EXQ (S05XZ1-U)	3G1,5
CPR	DCA -S2,D2,A2

Tekniske funktioner

Pakend

Paindliku juhme värv	Hall
Värv på kabel	Valge
Sisediameeter	10,7 mm
Välisdiameeter	16 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	2400 m
Kaal	10,4 kg

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	Tvärbunden polyeten/LSZH
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	'-5°C - 6J / -25°C - 2J
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	'+90°C
Maanduspinge kaabel	300/500V
Isekustuv	JA

