

## 16 MM / FK (H07V-R) 3G1,5 / X100



**Eelnevalt veetud FK-l 16 mm torus on ümmargused väheste traatidega vaskjuhid, millel on värviline PVC-isolatsioon ilma kestata.**

Mõeldud paigaldamiseks püsivalt asetatud toru- või kanalisüsteemidesse ning ühendusjuhtmena keskpaneelidesse või valgustitesse. Tarneviis on Onebox, mis on Pm flexi nutikas pakendilahendus, mis muudab paigaldamise sujuvamaks, sest paindetoru suund tähendab, et tõmbe ajal ei teki. Karp on vastupidav ja valmistatud PE-töötlusega täiskartongist.

---

<b>E-nr:</b>	1418380
<b>Paindliku juhme värv</b>	Hall
<b>Kaablite värv</b>	Sinine, Pruun, Roheline kollane
<b>Pakend</b>	Box
<b>Kaabli tüüp</b>	FK
<b>Klassifikatsioon</b>	3342ICTA 3422
<b>Juhtme ristlõikepindala</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Meetrite arv pakis</b>	100
<b>Kaal</b>	11,2 kg

FK (H07V-R)

3G1,5

## Tekniske funktioner

---

### Pakend

Paindliku juhme värv	Hall
Värv på kabel	Roheline kollane/Sinine/Pruun
Sisediameeter	10,7 mm
Välisdiameeter	16 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	1800 m

---

### Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	PVC
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	'-5°C - 6J / -25°C - 2J
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	'+90°C
Maanduspinge kaabel	450/750V
Isekustuv	JA

