

16 MM / FQ (H07Z1-R) 3G2,5 / X100



Eelnevalt veetud FQ on halogeenivaba ja leekiaeglustav kaabel, millel on ümmargused väheste traatidega vaskjuhid värvilise isolatsiooniga.

Kaablit kasutatakse olemasolevate torude ümbersuunamiseks või uute paigaldiste puhul. Tarneviis on Onebox, mis on Pm flexi nutikas pakendilahendus, mis muudab paigaldamise sujuvamaks, sest paindetoru suund tähendab, et tõmbe ajal ei teki. Karp on vastupidav ja valmistatud PE-töötusega täiskartongist.

E-nr:	1418305
Paindliku juhme värv	Hall
Kaablite värv	Sinine, Pruun, Roheline kollane
Pakend	Box
Kaabli tüüp	FQ
Klassifikatsioon	3342ICTA 3422
Juhtme ristlõikepindala	2,5 mm ²
Meetrite arv pakis	100
Kaal	11,2 kg
FQ (H07Z1-R)	3G2,5

CPR

DCA -S2,D2,A2

Tekniske funktioner

Pakend

Paindliku juhme värv	Hall
Värv på kabel	Roheline kollane/Sinine/Pruun
Sisediameeter	10,7 mm
Välisdiameeter	16 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	1800 m

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	LSZH
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	'-5°C - 6J / -25°C - 2J
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	'+90°C
Märkspänning kabel	450/750V
Isekustuv	JA

