

## 16 MM / FQ (H07Z1-R) 5G1,5 / B300



**Eelnevalt veetud FQ 16 mm torus on halogeenivaba ja leekiaeglustav kaabel, millel on ümmargused väheste traatidega vaskjuhid värvilise isolatsiooniga.**

Kaablit kasutatakse olemasolevate torude ümbersuunamiseks või uute paigaldiste puhul. Pooli mudel on K6 ja seda kasutatakse poolikäru Pm flexi xRoller jaoks.

---

<b>E-nr:</b>	1418402
<b>Paindliku juhme värv</b>	Hall
<b>Kaablite värv</b>	Sinine, Pruun, Hall, Roheline kollane, Must
<b>Pakend</b>	xRoller
<b>Kaabli tüüp</b>	FQ
<b>Klassifikatsioon</b>	3342ICTA 3422
<b>Juhtme ristlõikepindala</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Meetrite arv pakis</b>	300 m
<b>Kaal</b>	53,8 kg
<b>FQ (H07Z1-R)</b>	5G1,5
<b>CPR</b>	DCA -S2,D2,A2

## Tekniske funktioner

### Pakend

Paindliku juhme värv	Hall
Värv på kabel	Roheline kollane/Sinine/Pruun/Must/Hall
Sisediameeter	10,7 mm
Välisdiameeter	16 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	2400 m

### Materjali omadused

### Standard

Madala suitsusisaldusega	IEC 61034-2
Halogeenivaba	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2
Isekustuv	EN 61386.1, EN 61386.22
Tulekindluse omaduste testimine	SS-EN 60332-1

### Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	LSZH
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	-5°C - 6J / -25°C - 2J
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	+90°C
Maanduspinge kaabel	450/750V
Isekustuv	Jah

