

16 MM / FQ (H07Z1-R) 5G1,5 / R100



Eelnevalt veetud FQ on halogeenivaba ja leekiaeglustav kaabel, millel on ümmargused väheste traatidega vaskjuhid värvilise isolatsiooniga.

Kaablit kasutatakse olemasolevate torude ümbersuunamiseks või uute paigaldiste puhul. Tarneviis on One Rõngas, mis on Pm flexi nutikas pakendilahendus, mis muudab paigaldamise sujuvamaks, sest paindetoru suund tähendab, et tõmbe ajal ei teki.

E-nr:	1418202
Paindliku juhme värv	Hall
Kaablite värv	Sinine, Pruun, Hall, Roheline kollane, Must
Pakend	Rõngas
Kaabli tüüp	FQ
Klassifikatsioon	3342ICTA 3422
Juhtme ristlõikepindala	1,5 mm ²
Meetrite arv pakis	100 m
Kaal	10,4 kg
FQ (H07Z1-R)	5G1,5

CPR

DCA -S2,D2,A2

Tekniske funktioner

Paindliku juhme värv

Paindliku juhme värv	Hall
Värv på kabel	Roheline kollane/Sinine/Pruun/Must/Hall
Sisediameeter	10,7 mm
Välisdiameeter	16 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	1200 m

Materjali omadused

Standard

Madala suitsusisaldusega	IEC 61034-2
Halogeenivaba	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2
Isekustuv	EN 61386.1, EN 61386.22
Tulekindluse omaduste testimine	SS-EN 60332-1
Standardne för installationskablar	SS-EN 60332-1

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	LSZH
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	-5°C - 6J / -25°C - 2J
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	+90°C
Maanduspinge kaabel	450/750V
Isekustuv	Jah

