

16 MM / FQ (H07Z1-R) 5G1,5 PÕIMITUD / X100



Eelnevalt veetud FQ on halogeenivaba ja leekiaeglustav kaabel, millel on ümmargused väheste traatidega vaskjuhid värvilise isolatsiooniga.

Kasutatakse olemasolevate torude ümbersuunamiseks või uute paigaldiste puhul. See kaabel on ka keeratud ja seega väheneb magnetväli, mis muudab selle sobivaks nt elektrisüsteemi nüüdisajastamisel. Tarneviis on Onebox, mis on Pm flexi nutikas pakendilahendus, mis muudab paigaldamise sujuvamaks, sest paindetoru suund tähendab, et tõmbe ajal ei teki. Karp on vastupidav ja valmistatud PE-töötlusega täiskartongist.

E-nr:	1418312
Paindliku juhme värv	Hall
Kaablite värv	Sinine, Pruun, Hall, Roheline kollane, Must
Pakend	Box
Kaabli tüüp	FQ Paaris-
Klassifikatsioon	3342ICTA 3422
Juhtme ristlõikepindala	1,5 mm ²
Meetrite arv pakis	100
Kaal	15,6 kg

FQ Põimitud (H07Z1-R)

5G1,5 Paaris-

Tekniske funktioner

Pakend

Paindliku juhme värv	Hall
Värv på kabel	Roheline kollane/Sinine/Pruun/Must/Hall
Sisediameeter	10,7 mm
Välisdiameeter	16 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	1800 m

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	LSZH
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	'-5°C - 6J / -25°C - 2J
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	'+90°C
Märkspänning kabel	450/750V
Isekustuv	JA

