

16 MM / H1Z2Z2-K 1X6 UV / R100

**Eelnevalt veetud kaabel päikesepaneelide jaoks.**

UV-kiirgusele vastupidav ja halogeenivaba paindetoru koos kaabliga, mis on mõeldud päikesepaneelide paigaldamiseks. Kaabel on topeltisolatsiooniga ja halogeenivaba. Testitud EN 50618 alusel ja veekindel.

E-nr:	1414910
Paindliku juhme värv	Must
Kaablite värv	Must
Pakend	Rõngas
Kaabli tüüp	H1Z2Z2-K/Solpanel
Klassifikatsioon	3342, ICTA 3422
Juhtme ristlõikepindala	6,0 mm ²
Meetrite arv pakis	100
Kaal	12,7 kg
Päiksepaneelide kaabel (H1Z2Z2-K)	1x6

CPR

DCA- S1,D2,A1

Tekniske funktioner

Pakend

Paindliku juhme värv	Must
Värv på kabel	Must
Sisediameeter	10,7 mm
Välisdiameeter	16 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	2400 m

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	LSZH
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	-5°C - 6J / -25°C - 2J
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	+90°C
Märkspänning kabel	1,0 kV AC / 1,5 kV DC
Isekustuv	JA

