

16 MM / RQ (H07Z1-K) 1G6 / R100



Eelnevalt veetud RQ-I on ümmargused mitme traadiga vaskjuhid, millel on halogeenivaba värviline isolatsioon ilma kestata ja mida kasutatakse vedamiseks peamiselt torudes ja torukanalites, samuti seadmekappides ja keskpaneelides.

E-nr:	1418140
Paindliku juhme värv	Hall
Kaablite värv	Roheline kollane
Pakend	Rõngas
Kaabli tüüp	RQ
Klassifikatsioon	3342, ICTA 3422
Juhtme ristlõikepindala	6,0 mm ²
Meetrite arv pakis	100 m
Kaal	15,1 kg
RQ (H07Z1-K)	1G6
CPR	DCA -S2,D2,A2

Tekniske funktioner

Pakend

Paindliku juhme värv	Hall
Värv på kabel	Roheline kollane
Sisediameeter	10,7 mm
Välisdiameeter	16 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	2 400 m

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	LSZH
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	4 / Raske / 6J
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	'-25°C
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	'+90°C
Maanduspinge kaabel	450/750V
Isekustuv	JA

