

16 MM / RG6T / R100



Seda kaablit kasutatakse satelliit- ja maapealsete TV-võrkudega kinnistutel. Eelnevalt veetud kolmekordse varjestusega koaksiaalkaabel, millel on tugevast vasest sisejuhid, gaasisisestusega PE-vahust dielektrik, liimitud alumiiniumfoolium ja veel üks alumiiniumfoolium ja halogeenivaba leekiaeglustav plastkest.

E-nr:	1418158
Paindliku juhme värv	Roheline
Kaablite värv	Valge
Pakend	Rõngas
Kaabli tüüp	Koax
Klassifikatsioon	3342, ICTA 3422
Juhtme ristlõikepindala	1,0 mm ²
Meetrite arv pakis	100
Kaal	13 kg
Koax	RG6T

Tekniske funktioner

Pakend

Paindliku juhme värv	Roheline
Värv på kabel	Valge
Sisediameeter	10,7 mm
Välisdiameeter	16 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	2400 m
Kaal	13 kg

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	LSZH
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	'-5°C - 6J / -25°C - 2J
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	'+90°C
Juhtide ala kaabel	1,02mm ²
Isekustuv	JA

Relaterede produkter



Jätkumuhv lukuga 16 mm TP

E-nr: 14 006 72



Jätkumuhv 16 mm WT

E-nr: 14 006 52



Jätkumuhv PVC 16 mm BG

E-nr: 14 015 10



Kärud Go Easy

E-nr: 16 005 54