

16 MM / RG6T / X100



Eelnevalt veetud kolmekordse varjestusega koaksiaalkaabel RG6T, millel on tugevast vasest sisejuhid, gaasisisestusega PE-vahust dielektrik, liimitud alumiiniumfoolium vastu dielektrikut, alumiiniumpunutis,

täiendav alumiiniumfoolium ja halogeenivaba leekiaeglustav plastkest. Kasutuskohaks on satelliit- ja maapealsete TV-võrkudega kinnistud. Tarneviis on Onebox, mis on Pm flexi nutikas pakendilahendus, mis muudab paigaldamise sujuvamaks, sest paindetoru suund tähendab, et tõmbe ajal ei teki. Karp on vastupidav ja valmistatud PE-töötlusega täiskartongist.

E-nr:	1418358
Paindliku juhme värv	Roheline
Kaablite värv	Valge
Pakend	Box
Kaabli tüüp	Koax
Klassifikatsioon	3342, ICTA 3422
Juhtme ristlõikepindala	1,0 mm ²
Meetrite arv pakis	100
Kaal	13 kg

Koax

RG6T

CPR

DCA -S2,D2,A2

Tekniske funktioner

Pakend

Paindliku juhme värv	Roheline
Värv på kabel	Valge
Sisediameeter	10,7 mm
Välisdiameeter	16 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	1800 m
Kaal	13 kg

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	LSZH
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	'-5°C - 6J / -25°C - 2J
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	'+90°C
Juhtide ala kaabel	1,02mm ²
Isekustuv	JA

