

20 MM / 2C6 U/UTP+RG6T / X50



Eelnevalt veetud multimeediakaabel topelt varjestamata Kat 6 U/UTP-ga ja RG6T 20 mm torus.

Andmekaablitel on 6. kategooria fooliumvarje, mis koosneb ühe traadiga polüetüleenisolatsiooniga vaskjuhtidest, mis on keeratud paariks keskristiga. RG6T-l on tugevast vasest sisejuhid, gaasisestusega PE-vaht, dielektriku vastu liimitud alumiiniumfoolium, alumiiniumpunutis, veel üks alumiiniumfoolium ja halogeenivaba leekiaeglustav plastkest. Tarneviis on Onebox, mis on Pm flexi nutikas pakendilahendus, mis muudab paigaldamise sujuvamaks, sest paindetoru suund tähendab, et tõmbe ajal ei teki. Karp on vastupidav ja valmistatud PE-töötlusega täiskartongist.

E-nr:	1418364
Paindliku juhme värv	Sinine
Kaablite värv	Roheline, Valge
Pakend	Box
Kaabli tüüp	Data
Klassifikatsioon	3342ICTA 3422
Juhtme ristlõikepindala	1,0 mm ²
Meetrite arv pakis	50

Kaal	11,1 kg
Telefoni/Andmeside	C6 U/UTP
Koax	RG6T
CPR	DCA -S2,D2,A2

Tekniske funktioner

Pakend

Paindliku juhme värv	Sinine
Värv på kabel	Valge/Roheline
Sisediameeter	14,1 mm
Välisdiameeter	20 mm
m/pakis	50 m
m/aluse kohta	900 m
Kaal	11,1 kg

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	LSZH
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	'-5°C - 6J / -25°C - 2J
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	'+90°C
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz
Isekustuv	JA

