

20 MM / FQ (H07Z1-R) 5G2,5 / B200



Eelnevalt veetud FQ 20 mm torus on halogeenivaba ja leekiaeglustav kaabel, millel on ümmargused väheste traatidega vaskjuhid värvilise isolatsiooniga

Kaablit kasutatakse olemasolevate torude ümbersuunamiseks või uute paigaldiste puhul. Pooli mudel on K6 ja seda kasutatakse poolikäru Pm flexi xRoller jaoks.

E-nr:	1418407
Paindliku juhme värv	Hall
Kaablite värv	Sinine, Pruun, Hall, Roheline kollane, Must
Pakend	xRoller
Kaabli tüüp	FQ
Klassifikatsioon	3342ICTA 3422
Juhtme ristlõikepindala	2,5 mm ²
Meetrite arv pakis	200 m
Kaal	52 kg

Tekniske funktioner

Pakend

Paindliku juhme värv	Hall
Värv på kabel	Roheline kollane/Sinine/Pruun/Must/Hall
Sisediameeter	14,1 mm
Välisdiameeter	20 mm
m/pakis	200 m
m/aluse kohta	1600 m

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	LSZH
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	-5°C - 6J / -25°C - 2J
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	+90°C
Maanduspinge kaabel	450/750V
Isekustuv	Jah

