


20 MM / FQ (H07Z1-R) 5G2,5 PÕIMITUD / R100



Eelnevalt veetud FQ on halogeenivaba ja leekiaeglustav kaabel, millel on ümmargused väheste traatidega vaskjuhid värvilise isolatsiooniga.

Kasutatakse olemasolevate torude ümbersuunamiseks või uute paigaldiste puhul. See kaabel on ka keeratud ja seega väheneb magnetväli, mis muudab selle sobivaks nt elektrisüsteemi nüüdisajastamisel.

E-nr:	1418117
Paindliku juhme värv	Hall
Kaablite värv	Sinine, Pruun, Hall, Roheline kollane, Must
Pakend	Rõngas
Kaabli tüüp	FQ
Klassifikatsioon	3342ICTA 3422
Juhtme ristlõikepindala	2,5 mm ²
Meetrite arv pakis	100
Kaal	10,4 kg
FQ Põimitud (H07Z1-R)	5G2,5 Paaris-

Tekniske funktioner

Pakend

Paindliku juhme värv	Hall
Värv på kabel	Roheline kollane/Sinine/Pruun/Must/Hall
Sisediameeter	14,1 mm
Välisdiameeter	20 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	2000 m

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	LSZH
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	'-5°C - 6J / -25°C - 2J
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	'+90°C
Maanduspinge kaabel	450/750V
Isekustuv	JA

