

## 20 MM / H1Z2Z2-K 2X6 UV / R100

**Eelnevalt veetud kaabel päikesepaneelide jaoks.**

UV-kiirgusele vastupidav ja halogeenivaba paindetoru koos kaabliga, mis on mõeldud päikesepaneelide paigaldamiseks. Kaabel on topeltisolatsiooniga ja halogeenivaba.

Testitud EN 50618 alusel ja veekindel.

---

<b>E-nr:</b>	1414911
<b>Paindliku juhme värv</b>	Must
<b>Kaablite värv</b>	Must
<b>Pakend</b>	Rõngas
<b>Kaabli tüüp</b>	H1Z2Z2-K/Solpanel
<b>Klassifikatsioon</b>	3342, ICTA 3422
<b>Juhtme ristlõikepindala</b>	6,0 mm <sup>2</sup>
<b>Meetrite arv pakis</b>	100
<b>Kaal</b>	22 kg
<b>Päikesepaneelide kaabel (H1Z2Z2-K)</b>	2x6

CPR

DCA- S1,D2,A1

## Tekniske funktioner

---

### Pakend

Paindliku juhme värv	Must
Värv på kabel	Must
Sisediameeter	14,1 mm
Välisdiameeter	20 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	2000 m

---

### Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	LSZH
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	-5°C - 6J / -25°C - 2J
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	+90°C
Märkspänning kabel	1,0 kV AC / 1,5 kV DC
Isekustuv	JA

