

## 25 MM / RQ (H07Z1-K) 5G6 / B150



**Eelnevalt veetud RQ 25 mm torus on halogeenivaba ja leekiaeglustav kaabel, millel on ümmargused sirgtraatidega vaskjuhid värvilise isolatsiooniga.**

Kaablit kasutatakse olemasolevate torude ümbersuunamiseks või uute paigaldiste puhul. Pooli mudel on K6 ja seda kasutatakse poolikäru Pm flexi xRoller jaoks.

---

<b>E-nr:</b>	1418408
<b>Paindliku juhme värv</b>	Hall
<b>Kaablite värv</b>	Sinine, Pruun, Hall, Roheline kollane, Must
<b>Pakend</b>	xRoller
<b>Kaabli tüüp</b>	RQ
<b>Klassifikatsioon</b>	3342ICTA 3422
<b>Juhtme ristlõikepindala</b>	6,0 mm <sup>2</sup>
<b>Meetrite arv pakis</b>	150 m
<b>Kaal</b>	57,4 kg
<b>RQ (H07Z1-K)</b>	5G6
<b>CPR</b>	DCA -S2,D2,A2

## Tekniske funktioner

---

### Pakend

Paindliku juhme värv	Hall
Värv på kabel	Roheline kollane/Sinine/Pruun/Must/Hall
Sisediameeter	18,2 mm
Välisdiameeter	25 mm
m/pakis	150 m
m/aluse kohta	1200 m

---

### Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	LSZH
Surve	Surve 3 / Medium / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	-5°C - 6J / -25°C - 2J
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	+90°C
Maanduspinge kaabel	450/750V
Isekustuv	Jah

