

25 MM / RQ (H07Z1-K) 5G6+KANAL / R50



Eelnevalt veetud RQ koos kanaliga kiududele, mis radikaalselt tõhustab kiudpaigaldisi! Halogeenivaba mikrokanal on 3/2,1 mm ja on mõeldud siseruumides paigaldamiseks. RQ-kaabel on halogeenivaba ja leekiaeglustav kaabel, millel on ümmargused sirgtraatidega vaskjuhid värvilise isolatsiooniga. Paindetoru on halogeenivaba, meetermärgistusega ja heakskiidetud paigaldamiseks temperatuurivahemikus $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ kuni $90\text{ }^{\circ}\text{C}$ ja sissemüürimiseks kuni 750 N.

E-nr:	1418109
Paindliku juhme värv	Hall
Kaablite värv	Valge
Pakend	Rõngas
Kaabli tüüp	Kanal
Klassifikatsioon	3342, ICTA 3422
Meetrite arv pakis	50
Kaal	1,2 kg
RQ (H07Z1-K)	5G6

Kanal

3/2x1 +5G6

CPR

DCA -S2,D2,A2

Tekniske funktioner

Pakend

Paindliku juhme värv	Hall
Sisediameeter	18,2 mm
Välisdiameeter	25 mm
m/pakis	50 m
m/aluse kohta	1200 m
Kaal	17 kg

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Isolatsiooniga/ümbrisega kaabel	LSZH
Surve	3 / Medium / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	'-5°C - 6J / -25°C - 2J
Maksimaalne temperatuur paigaldamiseks	'+90°C
Tööpingekaabel	<100V
Isekustuv	JA

