

16 MM XHISPEED 750N / R50



xHiSpeed on äärmiselt väikese hõõrdumisega toru, mis õigustab täielikult oma nime.

Torul on spetsiaalselt välja töötatud sisemus, mis võrreldes tavaliste paindetorudega vähendab oluliselt hõõrdumist, mille tulemuseks on kiirem ja tõhusam paigaldus. Toru on lihtne käsitseda paigaldusel, kus seda on vaja painutada, tolmu keskkonnas (kui tolmu ei kinnitu muidu kleepuvale pinnale) või jämedama läbimõõduga kaablite paigaldamisel. Tänu kasutajasõbralikule torule on ka kaableid hiljem lihtsam mõõta. Meie halogeenivabad paindetorud on vastupidavamad ja taluvad karmimat haardumist paremini kui tavapärane PVC-toru.

E-nr:	1416709
Värv	Helehall
Pakend	Rõngas
Klassifikatsioon	3342, ICTA 3422
Pikkus	50
Meetrite arv pakis	50
Kaal	24 kg
xHiSpeed	16mm

Tekniske funktioner

Pakend

Värv	Helehall
Sisediameeter	10,7 mm
Välisdiameeter	16mm
m/pakis	50m
m/aluse kohta	1800m

Materjalegenskap

Standard

Madala suitsusisaldusega	IEC 61034-2
Halogeenivaba	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
Isekustuv	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Surve	Medium 750N
Vastupanuvõime	Medium (2J)
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	'-25°C
Högsta Temperatur för installation	'+90°C
Isekustuv	JA

