

16 MM XSPEED 750N / R50



Pm flexi väikese hõõrdumisega toru xSpeed on väga hõlpsasti töödeldav paindetoru, mille sisemus on silutud ja töödeldud, mis hõlbustab juhtmete vedamist ja kaitseb kulumise eest.

Toru on halogeenivaba ja valmistatud keskkonnasõbralikust polüpropüleenist. Meie paindetorud on meetermärgisega ja oluliselt vastupidavamad kui PVC-torud.

E-nr:	1416722
Värv	Hall
Pakend	Rõngas
Klassifikatsioon	3342, ICTA 3422
Pikkus	50
Meetrite arv pakis	50
Kaal	24 kg
xSpeed	16mm

Tekniske funktioner

Pakend

Värv	Hall
Sisediameeter	10,7 mm
Välisdiameeter	16 mm
m/pakis	50 m
m/aluse kohta	1800 m

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Surve	Medium 750N
Vastupanuvõime	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	-5°C - 6J / -25°C - 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Isekustuv	Jah

