

20 MM XSPEED 750N / B200



Pm flexi väikese hõõrdumisega toru xSpeed on kergesti töödeldav paindetoru, mille sisemus on töödeldud ja mis muudab kaablite vedamise lihtsamaks.

Toru on halogeenivaba ja valmistatud keskkonnasõbralikust polüpropüleenist. Sellel on silutud sisemus, mis hõlbustab juhtmete vedamist ja kaitseb kulumise eest. Meie paindetorud on meetermärgisega ja vastupidavamad kui PVC-torud. Pooli mudel on K6 ja seda kasutatakse poolikäru Pm flexi xRoller jaoks.

E-nr:	1418451
Värv	Hall
Pakend	xRoller
Klassifikatsioon	3342, ICTA 3422
Pikkus	200
Meetrite arv pakis	200
Kaal	26 kg
xSpeed	20mm

Tekniske funktioner

Pakend

Värv	Hall
Sisediameeter	14,1 mm
Välisdiameeter	20 mm
m/pakis	200 m
m/aluse kohta	1600 m
Kaal	26 kg

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Surve	Medium 750N
Vastupanuvõime	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	-5°C - 6J / -25°C - 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Isekustuv	Jah

