

## 20 MM XSPEED 750N RD / R100



**Pm flexi väikese hõõrdumisega toru xSpeed on väga hõlpsasti töödeldav paindetoru, mille sisemus on silutud ja töödeldud, mis hõlbustab juhtmete vedamist ja kaitseb kulumise eest.**

Toru on halogeenivaba ja valmistatud keskkonnasõbralikust polüpropüleenist. Meie paindetorud on meetermärgisega ja oluliselt vastupidavamad kui PVC-torud. Punane värv sobib hästi tulekahjuhäireseadmete paigaldamiseks.

---

<b>E-nr:</b>	1416708
<b>Värv</b>	Punane
<b>Pakend</b>	Rõngas
<b>Klassifikatsioon</b>	3342, ICTA 3422
<b>Pikkus</b>	100
<b>Meetrite arv pakis</b>	100
<b>Kaal</b>	6 kg
<b>xSpeed</b>	20mm

## Tekniske funktioner

**Pakend**

---

Värv	Punane
Sisediameeter	14,1 mm
Välisdiameeter	20 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	2000 m

---

**Tehnilised funktsioonid**

Materjal	Polüpropüleen
Surve	Medium 750N
Vastupanuvõime	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	-5°C - 6J / -25°C - 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Isekustuv	Jah

