

20 MM XSPEED UV 750N / R100



UV-kiirgusele vastupidav paigaldustoru, mida võib asetada päikesevalguse kätte!

Meie väikese hõõrdumisega toru xSpeed on väga hõlpsasti töödeldav paindetoru, mille sisemus on silutud ja töödeldud, mis hõlbustab juhtmete vedamist ja kaitseb kulumise eest.

Toru on halogeenivaba ja valmistatud keskkonnasõbralikust polüpropüleenist. Meie paindetorud on meetermärgisega ja oluliselt vastupidavamad kui PVC-torud.

E-nr:	1413911
Värv	Must
Pakend	Rõngas
Klassifikatsioon	3342, ICTA 3422
Pikkus	100
Meetrite arv pakis	100
UV-kindel	Jah
Kaal	6 kg
xSpeed UV	20mm

Tekniske funktioner

Pakend

Värv	Must
Sisediameeter	14,1 mm
Välisdiameeter	20 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	2000 m

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Surve	3 Medium 750N
Vastupanuvõime	4 Raske (6J) (IK08)
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	-5°C 6J / -25°C 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C 6J / +105°C 2J
Isekustuv	Jah

