

## 25 MM XSPEED VEOTRAAT 750N / R100



**Pm flexi väikese hõõrdumisega toru xSpeed on väga hõlpsasti töödeldav paindetoru, mille sisemus on silutud ja töödeldud, mis hõlbustab juhtmete vedamist ja kaitseb kulumise eest.**

Toru on halogeenivaba ja valmistatud keskkonnasõbralikust polüpropüleenist. Meie paindetorud on meetermärgisega ja oluliselt vastupidavamad kui PVC-torud. See toru on varustatud ka terasest tõmbetraadiga, millel on õhuke tsingist kaitsekiht, et oleks veelgi hõlpsam.

---

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>E-nr:</b>              | 1402588         |
| <b>Värv</b>               | Hall            |
| <b>Pakend</b>             | Rõngas          |
| <b>Klassifikatsioon</b>   | 3342, ICTA 3422 |
| <b>Pikkus</b>             | 100             |
| <b>Meetrite arv pakis</b> | 100             |
| <b>Kaal</b>               | 8 kg            |
| <b>xSpeed</b>             | 25mm            |

## Tekniske funktioner

---

**Pakend**

|                |         |
|----------------|---------|
| Värv           | Hall    |
| Sisediameeter  | 18,2 mm |
| Välisdiameeter | 25 mm   |
| m/pakis        | 100 m   |
| m/aluse kohta  | 1200 m  |

---

**Tehnilised funktsioonid**

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Materjal                                 | Polüpropüleen                                  |
| Surve                                    | Medium 750N                                    |
| Vastupanuvõime                           | Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C |
| Minimaalne temperatuur<br>paigaldamiseks | -5°C - 6J / -25°C - 2J                         |
| Högsta Temperatur för installation       | +90°C                                          |
| Isekustuv                                | Jah                                            |

