

32 MM XSPEED UV 750N / R25



UV-kiirgusele vastupidav 25-meetrine paindetoru, mida võib asetada päikesevalguse kätte!

Meie väikese hõõrdumisega toru xSpeed on väga hõlpsasti töödeldav paindetoru, mille sisemus on silutud ja töödeldud, mis hõlbustab juhtmete vedamist ja kaitseb kulumise eest.

Toru on halogeenivaba ja valmistatud keskkonnasõbralikust polüpropüleenist. Meie paindetorud on meetermärgisega ja oluliselt vastupidavamad kui PVC-torud.

| | |
|---------------------------|-----------------|
| E-nr: | 1413923 |
| Värv | Must |
| Pakend | Rõngas |
| Klassifikatsioon | 3342, ICTA 3422 |
| Pikkus | 25 |
| Meetrite arv pakis | 25 |
| UV-kindel | Jah |
| Kaal | 22 kg |
| xSpeed UV | 32mm |

Teknische funktioner

Pakend

| | |
|----------------|---------|
| Värv | Must |
| Sisediameeter | 24,2 mm |
| Välisdiameeter | 32 mm |
| m/pakis | 25 m |
| m/aluse kohta | 600 m |

Tehnilised funktsioonid

| | |
|--|----------------------|
| Materjal | Polüpropüleen |
| Surve | 3 Medium 750N |
| Vastupanuvõime | 4 Raske (6J) (IK08) |
| Minimaalne temperatuur paigaldamiseks | -5°C 6J / -25°C 2J |
| Högsta Temperatur för installation | +90°C 6J / +105°C 2J |
| Isekustuv | Jah |

