

40 MM XSPEED 750N / R25



Pm flexi väikese hõõrdumisega toru xSpeed on väga hõlpsasti töödeldav paindetoru, mille sisemus on silutud ja töödeldud, mis hõlbustab juhtmete vedamist ja kaitseb kulumise eest.

Toru on halogeenivaba ja valmistatud keskkonnasõbralikust polüpropüleenist. Meie paindetorud on meetermärgisega ja oluliselt vastupidavamad kui PVC-torud.

E-nr:	1416706
Värv	Hall
Pakend	Rõngas
Klassifikatsioon	3342, ICTA 3422
Pikkus	25
Meetrite arv pakis	25
Kaal	3,9 kg
xSpeed	40mm

Tekniske funktioner

Pakend

Värv	Hall
Sisediameeter	32,4 mm
Välisdiameeter	40 mm
m/pakis	25 m
m/aluse kohta	200 m
Kaal	3,85 kg

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Surve	Medium 750N
Vastupanuvõime	Raske (6J) (IK08) - -5°C / Medium (2J) - -25°C
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	-5°C - 6J / -25°C - 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Isekustuv	Jah

