

## 50 MM XSPEED VEOTRAAT 750N / R25



**Pm flexi väikese hõõrdumisega toru xSpeed on väga hõlpsasti töödeldav paindetoru, mille sisemus on silutud ja töödeldud, mis hõlbustab juhtmete vedamist ja kaitseb kulumise eest.**

Toru on halogeenivaba ja valmistatud keskkonnasõbralikust polüpropüleenist. Meie paindetorud on meetermärgisega ja oluliselt vastupidavamad kui PVC-torud. See toru on varustatud ka terasest tõmbetraadiga, millel on õhuke tsingist kaitsekiht, et oleks veelgi hõlpsam.

---

<b>E-nr:</b>	1416717
<b>Värv</b>	Hall
<b>Pakend</b>	Rõngas
<b>Klassifikatsioon</b>	3342, ICTA 3422
<b>Pikkus</b>	25
<b>Meetrite arv pakis</b>	25
<b>Kaal</b>	5,1 kg
<b>xSpeed</b>	50mm

## Tekniske funktioner

---

### Pakend

Värv	Hall
Sisediameeter	41,2 mm
Välisdiameeter	50 mm
m/pakis	25 m
m/aluse kohta	200 m

---

### Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Surve	3 Medium 750N
Vastupanuvõime	4 Raske (6J) (IK08)
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	4 -25°C
Högsta Temperatur för installation	2 +90°C
Isekustuv	'-

