

50 MM XSPEED UV 750N / R25



UV-kiirgusele vastupidav 25-meetrine paindetoru, mida võib asetada päikesevalguse kätte!

Meie väikese hõõrdumisega toru xSpeed on väga hõlpsasti töödeldav paindetoru, mille sisemus on silutud ja töödeldud, mis hõlbustab juhtmete vedamist ja kaitseb kulumise eest.

Toru on halogeenivaba ja valmistatud keskkonnasõbralikust polüpropüleenist. Meie paindetorud on meetermärgisega ja oluliselt vastupidavamad kui PVC-torud.

E-nr:	1413925
Värv	Must
Pakend	Rõngas
Klassifikatsioon	3342, ICTA 3422
Pikkus	25
Meetrite arv pakis	25
UV-kindel	Jah
Kaal	3,8 kg
xSpeed UV	50mm

Teknische funktioner

Pakend

Värv	Must
Sisediameeter	41,2 mm
Välisdiameeter	50 mm
m/pakis	25 m
m/aluse kohta	200 m

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Surve	3 Medium 750N
Vastupanuvõime	4 Raske (6J) (IK08)
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	-5°C 6J / -25°C 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C 6J / +105°C 2J
Isekustuv	Jah

