


## JÄTKUMUHV AVATAV 20MM GY



Väga mainekas halogeenivaba avatav jätkumuhv. Paigaldamise ajal ühendate vaid paindetorud ja need toimivad suurepäraselt ka paindetoru võimalike kahjustuste parandamisel. Neid on lihtne avada ja sulgeda isegi korduvalt.

---

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>E-nr:</b>                   | 1400693         |
| <b>Kogus paki kohta</b>        | 50              |
| <b>Värv</b>                    | Hall            |
| <b>Klassifikatsioon</b>        | 3342, ICTA 3422 |
| <b>Kaal</b>                    | 6 kg            |
| <b>Ühenduste avamiselement</b> | 20mm            |

## Tekniske funktioner

---

**Pakend**

|               |      |
|---------------|------|
| Värv          | Hall |
| Sisediameeter | 20   |
| mm/pce        | 80   |
| tk/pakis      | 50   |

---

**Tehnilised funktsioonid**

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Materjal                                 | Polüpropüleen       |
| Surve                                    | 3 Medium 750N       |
| Löögikindlus                             | 4 Raske (6J) (IK08) |
| Minimaalne temperatuur<br>paigaldamiseks | 4 -25°C             |
| Högsta Temperatur för installation       | 3 +105°C            |

